

OLICUT 523 ECOLÓGICO

DESCRIPCIÓN:

Aceite de corte puro, refinado, **exento de productos clorados**. (Chlorine Free) Contiene aditivos EP (Extrema Presión), anticorrosivos, antioxidantes, antiespumantes y otros.

PROPIEDADES:

- ✓ Mínima formación de humos.
- ✓ Muy resistente frente a la oxidación y corrosión.
- ✓ No mancha ni oscurece las piezas.
- ✓ Acabados perfectos.
- ✓ Aumenta rendimiento de la operación.

APLICACIONES:

Recomendado en operaciones de decoletaje y de mecanización suave, moderada severidad. Válido para todo tipo de metales.

Su baja viscosidad permite altas velocidades de corte, incrementando la productividad en máquina.

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS	NORMA	VALOR
Naturaleza	-----	Petrolífera
Densidad a 15°C (kg/L)	ASTM D-1298	0,865 - 0,895
Color ASTM, típico	ASTM D-1500	2,0
Viscosidad Cinemática a 40°C (cSt)	ASTM D-445	17 - 21
Punto de Inflamación (°C)	ASTM D-92	170
Corrosión Acero	CETA 20516	CUMPLE
Corrosión cobre (3h./100°C) Máx	ASTM D-130	1
Resistencia oxidación	CETA 20529	CUMPLE

PRESENTACIÓN:

Bidones de 200 L y Contenedores de 1000 L.