Olipes
The Professionals' Lubricants

HEADQUARTERS – FACTORY
P. E. Borondo – Aluminio 2-3
28510 Campo Real (Madrid) - Spain

ESPAÑA - PORTUGAL:
0034 918 765 244
0034 918 733 886
comercial@olipes.com
clientes@olipes.com

OTHER COUNTRIES:
0034 918 765 603
0034 918 733 886
export@olipes.com
exportation@olipes.com

STARTWIN 2T SYNTHETIC

DESCRIPCIÓN:

Aceite lubricante sintético especialmente desarrollado para motores de dos tiempos de conducción urbana donde se requiere una baja emisión de humos.

VENTAJAS / PROPIEDADES:

Supera las más modernas exigencias de los fabricantes de motores de 2 Tiempos: lubricidad, desgaste en pistón, detergencia y sobre todo formación de humos, ideal para motores de ciclo urbano.

Evita el ensuciamiento de las partes calientes del motor, debido a su alto poder detergente.

Máxima protección antidesgaste, prolongando la vida de los motores.

Completa y perfecta miscibilidad con gasolina con y sin plomo.

Gracias a su bajo contenido en cenizas y su elevado poder dispersante evita el efecto perlado en bujías, y minimiza la formación de depósitos en pistones y lumbreras.

Elevado poder antioxidante y anticorrosivo de los elementos lubricados.

APLICACIONES:

Motores de 2 Tiempos, motocicletas, scooters.

Maquinaria de jardinería, motosierras, cortadoras de césped, grupos electrógenos.

ESPECIFICACIONES / NIVEL DE CALIDAD

API TC
ISO-L-EGD
JASO FD

DATOS TÉCNICOS:

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS	NORMA	VALOR
DENSIDAD A 15°C, típico	ASTM D-1298	0,870
COLOR	VISUAL	ROJO
VISCOSIDAD, cSt. 100°C	ASTM D-445	10 – 12
PUNTO CONGELACION, °C, Máx	ASTM D-97	-20

OBSERVACIONES:

Mezclar con gasolina en las proporciones recomendadas por el fabricante del motor.

PRESENTACION:

Envases de 1 L, 20L y Bidones de 200L.