

MAXIFLUID STERN TUBE

DESCRIPCIÓN:

Aceite de altas prestaciones especialmente desarrollado para lubricar específicamente bocinas de barco y cojinetes de estabilizadores de aletas de barco.

PROPIEDADES Y VENTAJAS:

- ✓ Gracias a su formulación se ha conseguido un producto de altas prestaciones y elevada duración en servicio, capaz de formar una película lubricante de alta estabilidad y adhesividad.
- ✓ Aporta excelente protección frente a la corrosión especialmente en presencia de agua de mar.
- ✓ Excelente rendimiento frente a la oxidación.
- ✓ Control óptimo de la película lubricante, garantizando la protección en situaciones de carga extrema y condiciones de operación severa durante periodos prolongados.
- ✓ Excelente capacidad emulgente, capaz de atrapar la contaminación por humedad evitando su llegada a las superficies lubricadas.
- ✓ Totalmente compatible con aleaciones de bronce.

APLICACIONES

- ✓ Lubricación de cojinetes de bocinas.
- ✓ Cojinetes de empuje vertical de estabilizadores de aletas de barco.
- ✓ Cojinetes de balanceo, cojinetes de cruceta de la muñonera.

DATOS TÉCNICOS:

CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS	NORMA	VALOR
Densidad (15), kg/L	ASTM D-1298	0.90
Viscosidad cinemática 40°C (cSt)	ASTM D-445	280 - 320
Punto de congelación (°C) (°F)	ASTM D-97	< - 10 (+14)
Punto de inflamación (°C) (°F)	ASTM D-92	> 240 (+464)

PRESENTACIÓN:

Envases de 20L, Bidones de 200L y Contenedores de 1000L.