

## MAXITRACTOR 10W30 FS

Pág. 1 de 2

### DESCRIPCION:

Aceite lubricante tipo UTTO especialmente desarrollado para resolver el problema de ruido de frenos en tractores y maquinaria de obra pública

### PROPIEDADES:

- ✓ Reduce ruido en frenos sumergidos.
- ✓ Proporciona excelente capacidad de frenado y protección a los engranajes.
- ✓ Excelente capacidad Antidesgaste.
- ✓ Elevada estabilidad térmica y química.
- ✓ Compatibilidad demostrada con aleaciones de cobre empleadas en sincronismos y bombas de pistones.
- ✓ Elevada duración en servicio, manteniendo un control de fricción estable.
- ✓ Limpieza superior, evitando la formación de depósitos y lacas en el interior de los circuitos.
- ✓ Garantizada protección del sistema frente a la corrosión

### APLICACIONES:

- ✓ Fluido tipo UTTO especialmente diseñado para sistemas sometidos a fuertes cargas térmicas.
- ✓ Sistemas hidráulicos, transmisiones, reductores finales.
- ✓ Transmisiones traseras con frenos sumergidos en aceite, reductores laterales, reductores en ruedas, diferenciales.
- ✓ Direcciones mecánicas e hidroestáticas o servodirección de tractores, maquinaria agrícola en general y maquinaria de obra pública.

### DATOS TÉCNICOS:

CARACTERISTICAS	NORMA	VALOR
Grado SAE	SAE J300	10W30
Grado ISO	ISO 3448	68
Viscosidad a 100°C (cSt)	ASTM D-445	9,3 - 12,5
Punto de Congelación °C (F°), Máx	ASTM D-97	-30 (-22)
Punto de Inflamación, °C (F°), Mín.	ASTM D-92	200 (392)
Corrosión Cobre (3h. 150°C, 302°F)	ASTM D-130	1b
Test desgaste frenos sumergidos	JOHN DEERE (JDQ 96)	Pasa
Test Desgaste 4 Bolas (40Kg/1200rpm/75 °C/1h), Huella (mm)	ASTM D-2266	< 0,40
Test Oxidación sobre acero	ASTM D-665A	Pasa

## MAXITRACTOR 10W30 FS

Pág. 2 de 2

### ESPECIFICACIONES:

JOHN DEERE JDM J20C , J20D	FNHA-2-C-200.00 , FNHA-2-C-201.00
CASE MS 1210	KUBOTA-UDT Fluid
CASE NEW HOLLAND CNH MAT 3509, 3505, 3525, 3540	ALLISON C4
HCE-102, HCE-102W	VALTRA G2-08
AGCO POWERFLUID 821XL	CATERPILLAR TO-2
MASSEY FERGUSON CMS M1135, M1141, M1143, M1145	API GL-4 / SAE 80W
FORD ESN-M2C86-B, ESN-M2C86-C, ESN-M2C134-D	FENDT
ZF TE-ML 03E, 05F, 06E, 06F, 06K, 17E, 21F	VCE WB 101

MAXITRACTOR 10W30 FS cumple requerimientos como fluido UTTO de los fabricantes:

DEUTZ	OLIVER
FIAT-HESSTON	RENK
I.HC	STEIGER
LANDINI	VERSATILE
PERMATRAN	WHITE

MAXITRACTOR 10W30 FS es adecuado para aplicaciones en las que se recomienden lubricantes con especificaciones CASE MS 1207 y CASE MS1209.

### PRESENTACION:

Envases de 20 L, Bidones de 200 L y Contenedores de 1.000 L.

1706