

## STARTWIN 4T GARDEN 10W40

### DESCRIPCIÓN:

Aceite lubricante multigrado de última generación, especialmente formulado para satisfacer las exigencias de motores de 4 tiempos.

### APLICACIONES:

Maquinaria de jardín con motores de 4 Tiempos refrigerados por aire.  
Motozadas, Motocultores, Cortacéspedes, Escarificadores, Minitractores, Motosegadoras, Generadores eléctricos.  
Apto para motores de 4 Tiempos Gasolina o Diesel.

### VENTAJAS:

Excelente capacidad antidesgaste y detergente, aportando máxima protección y limpieza del motor.  
Su formulación semisintética aporta un grado extra de resistencia a la oxidación, ofreciendo una excelente duración en servicio.  
Gracias a su carácter multigrado, aporta excelente bombeabilidad en frío y una óptima lubricación en caliente.  
Excelente protección del motor y del pistón, evitando su gripado.

### NIVEL DE CALIDAD / ESPECIFICACIONES:

API SN
JASO (MA/MA2)

### DATOS TÉCNICOS:

<u>CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS</u>	<u>NORMA</u>	<u>VALOR</u>
GRADO SAE	SAE J300	10W40
INDICE DE VISCOSIDAD, min	ASTM D-2270	150
PUNTO CONGELACION, °C, Máx	ASTM D-97	-30
PUNTO INFLAMACION, °C, Mín	ASTM D-92	210
TBN, mg KOH/g, típico	ASTM D-2896	5,5

### PRESENTACION:

Envases de 1 L.