

MAXIGRAS C42 - SERIE

DESCRIPCIÓN:

Grasa de aplicación universal. Formulada con bases minerales de elevado grado de refinado y espesante cálcico anhidro. Exenta de materiales de relleno, cargas y metales pesados.

APLICACIONES:

- ✓ Engrase de ballestas, Chasis, Automoción. Maquinaria de Obra Pública, Maquinaria Agrícola, Minería, Maquinaria de cubierta en barcos, Articulaciones, Cajas de grasa, etc.
- ✓ Engrase general en mecanismos con cargas moderadas. Cojinetes planos, bombas de agua, etc.
- ✓ Junta de estanqueidad en rodamientos expuestos a humedad y/o contaminación externa, lubricación y protección anticorrosiva de puntales de construcciones, vigas, hincado de postes metálicos, etc.

VENTAJAS:

- ✓ Excelente resistencia al agua dulce, agua salada y vapor de agua.
- ✓ Elevado poder anticorrosivo, antioxidante y antiherrumbre.
- ✓ Elevada adherencia y untuosidad.
- ✓ Temperatura de servicio de -20°C a +100°C.
- ✓ Excelente bombeabilidad para uso con pistola.
- ✓ Buena estabilidad mecánica.

ESPECIFICACIONES / NIVEL DE CALIDAD

CLASIFICACIÓN / GRADO	NLGI 0	NLGI 1	NLGI 2	NLGI 3
DIN 51502	MOG-20 KOG-20	M1G-20 K1G-20	M2G-20 K2G-20	M3G-20 K3G-20
ISO 6743/9	L-XBBEA-0	L-XBBEA-1	L-XBBEA-2	L-XBBEA-3



Resist. Agua



Multifuncional



COLOR AMBAR

DATOS TÉCNICOS:

CARACTERÍSTICAS	NORMA	VALOR			
		0	1	2	3
Consistencia (Grado NLGI)	DIN 51818	0	1	2	3
Espesante (Naturaleza)		Cálcico	Cálcico	Cálcico	Cálcico
Aceite base, (Grado de viscosidad ISO)	ISO 3448	100	100	100	100
Color	VISUAL	Marrón claro			
Punto de gota, °C (°F)	ASTM D-2265	>135 (275)	>140 (284)	>140 (284)	>140 (284)
Resistencia al agua, 3h, 90°C (grado)	DIN 51807	0	0	0	0

“Estos datos representan valores medios después de diferentes ensayos. Dada la amplia variedad de condiciones de funcionamiento, no representan base para la fijación de especificaciones.”

INDICACIONES DE USO:

La grasa MAXIGRAS C42 puede ser aplicada mediante bomba de engrase, pincel o espátula. También puede ser bombeada a través de sistemas automáticos, previa consulta con el fabricante.

MAXIGRAS C42 es compatible con cualquier grasa de igual base (espesante y aceite). En caso de duda consulte con nuestro departamento técnico.

PRESENTACIÓN:

Envases de 5 L y 20 L, bidones de 50 L y 200 L.