

FLOW G - Serie

DESCRIPCION:

Gama de aceites lubricantes formulados con bases minerales de elevado grado de refino, aditivos de elevada capacidad EP y agentes de untuosidad.

APLICACIONES:

Guías y deslizaderas.
Engranajes hidráulicos e industriales.
Engrase general de mecanismos.
Engrase de cojinetes, cadenas de arrastre y todo tipo de mecanismos que requieren un lubricante de elevada adherencia y untuosidad.

PROPIEDADES:

Excelente capacidad lubricante y adherente.
Gran protección antioxidante y antidesgaste de los elementos lubricados.
Excelente capacidad de carga.
Gran resistencia a la oxidación y al envejecimiento.
Inhibido frente a la formación de espumas y con buena capacidad de desaireación y desemulsión.
Incorpora aditivación especial anti stick-slip, evitando las vibraciones causadas por la discontinuidad en los movimientos.

NIVEL DE CALIDAD / ESPECIFICACIONES:

CINCINNATI MILACRON P-53 (ISO 32), P-47 (ISO 68), P-50 (ISO 220).
DIN 51517 Parte 3 (CLP)
CLASIFICACIÓN ISO: CLASE G

DATOS TÉCNICOS:

| | <u>NORMA</u> | <u>VALOR</u> | | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|
| GRADO ISO | ISO 3448 | <u>32</u> | <u>68</u> | <u>100</u> | <u>150</u> | <u>220</u> |
| INDICE DE VISCOSIDAD | ASTM D-2270 | 95-105 | 95-105 | 95-105 | 95-105 | 95-105 |
| DENSIDAD a 15°C, Kg/L | ASTM D-1298 | 0,870 | 0,880 | 0,890 | 0,900 | 0,900 |
| CORROSION COBRE (3 h. 100°C). | ASTM D-130 | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b |
| TEST E.P. 4 BOLAS. Carga, Kg | IP-239 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| TEST A.W. 4 BOLAS, Huella, mm | ASTM D-4172 | < 0,40 | < 0,40 | < 0,40 | < 0,40 | < 0,40 |
| F.Z.G, etapas | DIN 51534 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 |

Nota : Estos datos representan valores medios después de diferentes ensayos. Dada la amplia variedad de condiciones de funcionamiento, no constituyen base para la fijación de especificaciones. Olipes SL se reserva el derecho de modificar los datos indicados sin previo aviso".

PRESENTACION:

Envases de 20lts y Bidones de 200 lts.