

MAXIGRAS COMPLEX PICK

Pág. 1 de 2

DESCRIPCIÓN:

Grasa de alto rendimiento y elevadas prestaciones, formulada con un espesante complejo de última generación, aditivos sólidos lubricantes y cobre micronizado. Desarrollada para lubricar herramientas en martillos hidráulicos.

APLICACIONES:

Lubricación de picas, punteros y cinceles en martillos rompedores hidráulicos, sometidos a grandes esfuerzos, cargas extremas, vibraciones, ambientes húmedos y elevadas temperaturas.

Recomendado para su empleo en los principales fabricantes de los martillos rompedores como KRUPP, MONTABERT, ATLAS COPCO, NPK, INDECO, RAMMER; etc

VENTAJAS:

- ✓ Gracias a los aditivos sólidos incorporados en fórmula, se garantiza una excelente capacidad antigripaje, protegiendo el puntero del martillo hidráulico en los momentos de mayor esfuerzo.
- ✓ El espesante complejo y el aceite base empleados aportan una excelente lubricidad, adherencia y resistencia al goteo/escurrido.
- ✓ Excelente resistencia al lavado por agua fría o caliente
- ✓ Protección contra la oxidación y la corrosión.
- ✓ Temperatura de trabajo: -20 °C a +270 °C, (-4 °F a +518 °F) aunque los aditivos sólidos incorporados pueden aportar lubricación seca en situaciones límite desde -180 °C a +1100 °C. (-292 °F a +2012 °F)

DATOS TÉCNICOS:

CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS	NORMA	VALOR
Consistencia (Grado NLGI)	DIN 51818	2/3
Espesante (Naturaleza)	----	Jabón complejo de litio
Color	Visual	Cobre Antracita
Aceite base (Grado de viscosidad ISO)	ISO 3448	320
Punto de gota, °C (°F)	ASTM D-2265	> 250 (482)
Pérdida de penetración: Después de 10 ⁵ golpes, 25 °C, (77 °F), puntos	ASTM D-217	<25
Test EP, 4 Bolas, soldadura (kg)	IP-239	700

Nota : Estos datos representan valores medios después de diferentes ensayos. Dada la amplia variedad de condiciones de funcionamiento, no constituyen base para la fijación de especificaciones. Olipes SL se reserva el derecho de modificar los datos indicados sin previo aviso".

MAXIGRAS COMPLEX PICK

Pág. 2 de 2

ESPECIFICACIONES / NIVEL DE CALIDAD



Vibraciones



Altas T°



Altas cargas



COLOR COBRE ANTRACITA

INDICACIONES DE USO:

Se recomienda no emplear MAXIGRAS COMPLEX PICK en sistemas de engrase centralizado (VOGEL, BEKAMAX...). Los aditivos sólidos presentes en fórmula pueden generar un desgaste prematuro en los elementos de bombeo.

Para la lubricación con dichos sistemas consultar con S.A.T.

MAXIGRAS COMPLEX PICK es compatible con cualquier grasa de igual base (espesante y aceite). En caso de duda consulte con nuestro departamento técnico.

PRESENTACIÓN:

Cartuchos de 400 g, envases de 5 L y 20 L y bidones de 50 L y 200 L.

La presentación hace referencia a las capacidades estándar de los envases. La cantidad neta de producto envasado podrá variar en función del tipo de grasa y de las MMPP empleadas, siendo registrada en cada lote de envasado.