HEADQUARTERS – FACTORY
P. E. Borondo – Aluminio 2-3
28510 Campo Real (Madrid) - Spain

ESPAÑA - PORTUGAL:
0034 918 765 244
0034 918 733 886
comercial@olipes.com
clientes@olipes.com

OTHER COUNTRIES:
0034 918 765 603
0034 918 733 886
export@olipes.com
exportation@olipes.com

MAXIGRAS RT-6W

DESCRIPCIÓN:

Grasa lubricante de alta viscosidad aparente, formulada con bases semisintéticas y aditivos con elevada capacidad para soportar grandes cargas (Extrema Presión) y adversas condiciones ambientales.

VENTAJAS:

- ✓ Excelente protección contra la corrosión.
- ✓ Extrema capacidad para resistir fuertes cargas continuas y de impacto.
- ✓ Resistente en medios agresivos (exposición al sol, humedad, polvo, vibraciones).
- ✓ Elevado carácter adherente a superficies metálicas
- ✓ Resistente al lavado por agua fría o caliente y al vapor de agua.
- ✓ Excelente estabilidad térmica y mecánica, gran capacidad para resistir al envejecimiento.
- ✓ Temperatura de trabajo: -10ºC a +110ºC (+14ºF a +230ºF)

APLICACIONES:

- ✓ Grasa especial para cojinetes y rodamientos de bolas, engranajes, rodillos y agujas en herramientas eléctricas, cribas y molinos sometidos a vibraciones y cargas elevadas, donde se necesite una grasa fluida y muy adherente, para lubricación manual o por engrasador.
- ✓ Lubricación de plumas y grúas.
- ✓ Elementos sometidos a la presencia de humedad y polvo ambiental.
- ✓ Engranajes abiertos sometidos a fuertes cargas y ambientes agresivos.
- ✓ Coronas dentadas, mástiles y engranajes de gran tamaño en grúas y excavadoras.

ESPECIFICACIONES / NIVEL DE CALIDAD

CLASIFICACIÓN / GRADO	NLGI 1
DIN 51502	KPHC1G-10
ISO 6743/9	ISO-L-XABHB-1

Resist. Agua

Vibraciones

Altas cargas

COLOR ROJO

Olipes
The Professionals' Lubricants

HEADQUARTERS – FACTORY
P. E. Borondo – Aluminio 2-3
28510 Campo Real (Madrid) - Spain

ESPAÑA - PORTUGAL:
0034 918 765 244
0034 918 733 886
comercial@olipes.com
clientes@olipes.com

OTHER COUNTRIES:
0034 918 765 603
0034 918 733 886
export@olipes.com
exportation@olipes.com

MAXIGRAS RT-6W

DATOS TÉCNICOS:

CARACTERÍSTICAS FISICO/QUÍMICAS	NORMA	VALOR
Consistencia (Grado NLGI)	DIN 51818	1
Espesante (Naturaleza)		Calcio
Color	Visual	Rojo
Aceite base (Grado de viscosidad ISO)	ISO 3448	1000
Punto de gota, °C (°F)	ASTM D-2265	> 140 (284)
Punto de inflamación, °C (°F)	ASTM D-93	> 220 (428)
Test de corrosión al acero	ASTM D-665	Pasa
Corrosión al cobre	ASTM D-130	1a
Resistencia al agua, 3h, 90°C (Grado)	DIN 51807	0
Test EP, 4 Bolas, soldadura (kg)	IP-239	> 250
FZG, etapas	DIN 51354	> 12
Test Desgaste, 4 Bolas, Huella (mm)	ASTM D-2266	0,5

Nota : Estos datos representan valores medios después de diferentes ensayos. Dada la amplia variedad de condiciones de funcionamiento, no constituyen base para la fijación de especificaciones. Olipes SL se reserva el derecho de modificar los datos indicados sin previo aviso".

INDICACIONES DE USO:

La grasa MAXIGRAS RT-6W puede ser aplicada mediante bomba de engrase, pincel o espátula. También puede ser bombeada a través de sistemas automáticos de engrase, previa consulta con el fabricante.
En caso de aplicarse en engranajes, procurar, antes de la puesta en marcha, limpiar los dientes de los engranajes de residuos de antiguos lubricantes.
Aplicar la MAXIGRAS RT-6W sobre los flancos del diente con una espátula o cepillo duro.
MAXIGRAS RT-6W es compatible con cualquier grasa de igual base (espesante y aceite). En caso de duda consulte con nuestro departamento técnico.

PRESENTACIÓN:

Envases de 5 L y 20 L, bidones de 50 L y 200 L.

La presentación hace referencia a las capacidades estándar de los envases. La cantidad neta de producto envasado podrá variar en función del tipo de grasa y de las MMPP empleadas, siendo registrada en cada lote de envasado.