

OLICUT TF

DESCRIPCION:

Aceite de corte muy fluido, con alto contenido en aditivos anticorrosivos, antiespumantes, antioxidantes, bactericidas y otros que le confieren propiedades extrema presión.

PROPIEDADES:

- Su composición, garantiza la perfecta conservación de herramientas y útiles.
- Posee excelentes propiedades humectantes.
- Elevado poder refrigerante y lubricante.
- Evita desgastes prematuros de las herramientas.
- Contribuye a la obtención de un acabado perfecto.

APLICACIONES:

- Especialmente formulado para operaciones de taladrado profundo en aleaciones férricas.
- Afeitado de engranajes, brochado. Alta velocidad.

DATOS TECNICOS

CARACTERISTICAS FISICO - QUIMICAS	NORMA	VALOR
NATURALEZA	-----	PETROLIFERA
DENSIDAD A 15°C	ASTM D-1298	0,915 - 0,930
COLOR, Máx.	ASTM D-1500	3
VISCOSIDAD, cSt A 40°C	ASTM D-445	15,0 - 19,0
PUNTO INFLAMACION, °C Mín.	ASTM D-92	170
CORROSION ACERO	CETA - 20516	CUMPLE
RESISTENCIA OXIDACION (ENVEJECIMIENTO)	CETA - 20529	CUMPLE

PRESENTACION:

Bidones de 200 lts.