



INFORMACIÓN TÉCNICA



VULCOLUBE Onikam N° 1

Fluido de alta tecnología para cabezales en centros de mecanizado con husillos de alta velocidad



Aplicación




Vulcolube Onikam N° 1 ha sido específicamente desarrollado para refrigerar y lubricar los cabezales de husillos de alta velocidad en todos los centros de mecanizado de alto rendimiento.

Vulcolube Onikam N° 1 contiene una formulación única con aditivos protectores que actúan de forma sinérgica para proporcionar la máxima lubricación y protección contra la corrosión con el fin de garantizar un rendimiento óptimo del husillo.

Propiedades

Extremadamente limpio: La clase de limpieza respeta la norma ISO 4406 (15)13/10.

Datos



Color		Claro
Densidad a 15°C	g/ml	0.784
Viscosidad a 20°C	mm ² /s	3.3
Viscosidad a 40°C	mm ² /s	2.25
Punto de ignición	°C	102

Transporte

ADR/SDR: Mercancías no peligrosas Embalaje: 10 l

30 l

Eliminación

LVA VeVA / EAK: 13 02 08

Contenido VOC: 60 %

Sucursales y Representantes:

Alemania / Austria / Países Bajos / Sudáfrica / EE.UU. / Australia / Singapur / Italia / México / Israel / Tailandia / Malasia / Dubái / India / Corea / Noruega / Rusia / España / Portugal

Strub considera que la información contenida en esta publicación es una descripción precisa de las características típicas y/o los usos del producto o productos, pero es responsabilidad suya probar a fondo el producto en su aplicación específica para determinar su funcionamiento, su eficacia y su seguridad.