Olipes
The Professionals' Lubricants

HEADQUARTERS – FACTORY
P. E. Borondo – Aluminio 2-3
28510 Campo Real (Madrid) - Spain

ESPAÑA - PORTUGAL:
0034 918 765 244
0034 918 733 886
comercial@olipes.com
clientes@olipes.com

OTHER COUNTRIES:
0034 918 765 603
0034 918 733 886
export@olipes.com
exportation@olipes.com

FLOW DES A

DESCRIPCION:

Producto desencofrante de uso universal, emulsionable en agua, formulado con bases petrolíferas de naturaleza parafínica y aditivos especialmente seleccionados.

Producto de bajo impacto ambiental y respetuoso con el operario. Exento de compuestos orgánicos volátiles (VOC's), disolventes y combustibles (gasóleo). No inflamable.

APLICACIONES:

Especialmente recomendado para el desencofrado de todo tipo de prefabricados de hormigón, vigas, postes, medianas, puentes, pilares, etc. Aplicable en moldes metálicos o de madera.

Recomendado como antiadherente, aplicado puro en herramientas, implementos, chasis, cajas y carrocerías de vehículos de construcción, minería, perforación y otros equipos móviles y fijos, para evitar la adherencia de barro, cemento, betún o asfalto y facilitar su limpieza posterior sin dañar la pintura, los cristales, metales, plásticos, cauchos y neumáticos.

PROPIEDADES:

Por su adherencia, forma una fina película sobre los moldes que permite una eficaz protección contra la corrosión y un correcto acabado.

NO MANCHA, no ataca a los moldes ni penetra en el hormigón.

Disminuye los riesgos de rotura de piezas en el desencofrado, así como la tendencia a la formación de coqueras, mejorando el aspecto de las superficies desencofrado.

Asegura una mayor duración de la madera en desencofrados, evitando su deformación y astillado.

Evita la adherencia del hormigón a los moldes, facilitando con ello su limpieza y aumentando su duración.

DATOS TÉCNICOS:

	NORMA	VALOR
Naturaleza	--------	Petrolifera
Aspecto (en su forma pura)	Visual	Líquido aceitoso de color amarillo claro. Brillante y transparente.
Aspecto (diluido en agua 50%)	Visual	Líquido aceitoso ligeramente amarillo lechoso.
Viscosidad a 40ºC, cSt	ASTM D-445	11,0 – 16,0
Densidad a 15ºC (Kg/L)	ASTM D-1298	0,855 - 0,875
Punto de inflamación (ºC)	ASTM D-92	160
Punto de congelación (ºC)	ASTM D-97	-10

MODO DE EMPLEO:

Se emplea puro o mezclado con agua (añadiendo el desencofrante al agua), en proporciones desencofrante - agua de 1:20 a 1:1. Puede aplicarse con brocha, pistola, esponja o por inmersión.

PRESENTACIÓN:

Bidones de 20 litros y 200 litros.