
FLOW CEMENT

DESCRIPCION:

FLOW CEMENT es un potente desincrustante de carácter ácido en cuya formulación se incluyen pasivantes e inhibidores del ataque ácido sobre las superficies metálicas.

Su elevado poder humectante facilita la penetración del ácido en los componentes de la incrustación ayudando con ello a una más rápida disolución de los mismos, impidiendo a su vez el ataque sobre los elementos metálicos que están en contacto con la solución ácida.

APLICACIONES:

En la limpieza química para eliminación de sales, depósitos calcáreos y de cemento, incrustaciones y óxidos, existentes sobre tuberías, placas, calentadores, circuitos, moldes, etc.

MODO DE UTILIZACION:

Los sistemas habituales de aplicación de **FLOW CEMENT** pueden ser:

- Por sistema circulante.
- Por inmersión de las piezas en un baño adecuado.
- Por aplicación con brocha, manualmente.

La concentración varía en función de la cantidad de incrustación o depósito a eliminar, de la temperatura y tiempo de actuación y del sistema empleado en su aplicación:

- En los sistemas circulantes, al 5-10%.
- En baños de inmersión, al 30-50%.
- En aplicación manual, al 20-30%.

Almacenamiento: 24 meses desde su fecha de compra estando conservado en su envase original cerrado, en lugar fresco, cubierto y protegido de la humedad, el sol y las heladas.

TOXICIDAD:

Debido al elevado contenido ácido en el **FLOW CEMENT**, deben tomarse las siguientes precauciones:

- Evitar el contacto con ojos, piel y vestimenta.
- Usar guantes adecuados, gafas y delantal o prenda protectora.
- Evitar respirar vapores. Usar protección.
- Utilizar en zonas bien ventiladas.

En caso de salpicaduras en la piel lavar la zona afectada con una solución acuosa de bicarbonato sódico al 5% y aclarar abundantemente con agua.

PRESENTACION:

Garrafas plásticos de 20 lts.