

OLIBAT 22 LU

DESCRIPCION:

Aceite de mecanización, puro, de elevadas prestaciones, especialmente formulado para operaciones de embutición y estampación.

Contiene aditivos extrema presión, sulfoclorados, anticorrosivos y antioxidantes. Lavable con agua.

PROPIEDADES:

- ✓ Elevado contenido en aditivos, alta lubricidad y untuosidad disminuyendo rozamientos.
- ✓ Facilita operaciones de estampación y de embutición profunda en aceros duros y chapas de acero inoxidable.
- ✓ Gran calidad de acabado, evitando rayados y soldaduras entre útiles, aumentando con ello su duración.
- ✓ Buena protección antioxidante en piezas mecanizadas.
- ✓ Apto para la lubricación de guías.

APLICACIONES:

- ✓ Embutición y estampación en frío, de chapas de acero, de inoxidable y aceros duros en operaciones de mecanizado de media y alta severidad.
- ✓ Puede aplicarse mediante rodillo, pulverización, brocha, etc.

DATOS TÉCNICOS:

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS	NORMA	VALOR
Densidad 15 °C (Kg/L)	ASTM D-1298	0,915-0,930
Viscosidad 40 °C (cSt)	ASTM D-445	60 - 75
Punto de inflamación (°C)	ASTM D-92	> 210

PRESENTACION:

Bidones de 50 litros y 200 litros.