



INFORMACIÓN TÉCNICA



VULCAN DRAW CF 822/500

Aceite 100% sintético para operaciones de embutición profunda

Aplicación	Para operaciones difíciles de embutición profunda en aluminio y aleaciones de aluminio		
Propiedades	Aceite para embutición profunda, totalmente sintético y de gran viscosidad, que aporta una excelente lubricidad y una alta capacidad extrema presión. Este aceite especial tiene un color claro, no tiene olor y tiene una vaporización baja. Sin cloro. La limpieza de las piezas es posible con cualquier disolvente normal o con limpiadores alcalinos.		
Datos	Color		Transparente como el agua
	Densidad a 15	g/ml	0,918
	Viscosidad a 40°C	mm ² /s	500
	ISO VG		460
	Punto de ignición	°C	220
	Punto de combustión	°C	250
	Punto de fluidez	°C	- 21
Ventajas especiales	Alta calidad de los acabados superficiales, económico, trabajo limpio		
Transporte	ADR/SDR: Líquido no peligroso		
Eliminación	LVA VeVA / EAK: 12 01 07		
Advertencia	Estos datos se basan en nuestro nivel de conocimiento actual y nos reservamos el derecho de modificarlos		
Agencias y sucursales	Alemania / Austria / Países Bajos / Sudáfrica / EE.UU. / Australia / Singapur / Italia / México / Israel / Tailandia / Malasia / Dubái / India / Corea / Noruega / Rusia / España / Portugal		

Strub considera que la información contenida en esta publicación es una descripción precisa de las características típicas y/o los usos del producto o productos, pero es responsabilidad suya probar a fondo el producto en su aplicación específica para determinar su funcionamiento, su eficacia y su seguridad.