



## INFORMACIÓN TÉCNICA



### VULCAN FUTURA CF 71 y CF 81

Aceites de alto rendimiento para rectificado / Aceites de corte puros



#### Aplicación

**Vulcan Futura CF 71** es adecuado para rectificado de forma, de perfil, de cara, pendular y circular HSS, de aceros y aceros altamente aleados con CBN, cerámicos y diamante, para máquinas de rectificado diseñadas para lubricación mediante aceite.

**Vulcan Futura CF 81** también es adecuado para aleaciones de aluminio y metales duros.

#### Propiedades

Líquidos claros de baja viscosidad con distinta aditivación polar. Poco olor, sin cloro ni metales pesados, baja formación de niebla, delicado con la piel, excelente protección contra la corrosión, estable ante la oxidación.

No ataca a los elastómeros como juntas, juntas tóricas, aislantes en instalaciones eléctricas ni los recubrimientos.

Gracias a su elevado comportamiento EP, su elevada penetración y capacidad de lavado proporciona una superficie de rectificado de primera categoría.

#### Datos técnicos

		CF 71	CF 81
Color		Incoloro	Incoloro
Densidad	20°C, g/cm <sup>3</sup>	0,84	0,84
Viscosidad	40°C, mm <sup>2</sup> /s	8,7	5
Punto de inflamación	°C	160	128
Aceite base		Grado de alimentación	

#### Transporte

ADR/SDR: Mercancías no peligrosas

#### Eliminación

LVA VeVA / EAK: 12 01 07

#### Sucursales y representantes

Alemania / Austria / Países Bajos / Sudáfrica / EE.UU. / Australia / Singapur / Italia / México / Israel / Tailandia / Malasia / Dubái / India / Corea / Noruega / Rusia / España / Portugal

Strub considera que la información contenida en esta publicación es una descripción precisa de las características típicas y/o los usos del producto o productos, pero es responsabilidad suya probar a fondo el producto en su aplicación específica para determinar su funcionamiento, su eficacia y su seguridad.