

AVEROIL 10W40 RACING

DESCRIPTION:

Lubrifiant semi synthétique de qualité élevée spécialement formulé pour satisfaire la grande majorité des spécifications exigées par les fabricants des moteurs essence/diesel et optimiser les périodes de vidange.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES:

- ✓ Sa composition étudiée lui confère une résistance élevée face à l'usure, la corrosion et l'oxydation et lui offre des niveaux très élevés de détergence et de capacité dispersante, maintenant nettoyés les composants du moteur et permettant des intervalles de vidange plus longs (jusqu'à 30 000 Km).
- ✓ Son Indice de Viscosité élevé permet d'excellents démarrages à froid en réduisant l'usure des éléments lubrifiés et en contribuant à l'économie de carburant.
- ✓ Consommation réduite de l'huile à cause des bases synthétiques de faible volatilité qui intervient dans la composition.

APPLICATIONS:

- ✓ Pour tout type de moteurs diesel et essence de dernière génération, à prestations élevées et régime de compétition, tant en service sévère que suralimentés qui requièrent un lubrifiant de qualité ACEA A3/B4 ou API SL/CG-4.
- ✓ Convient pour les systèmes retarder des véhicules industriels qui exigent des lubrifiants du type ALLISON C-4 avec une viscosité située dans le range SAE 10W40.

SPÉCIFICATIONS / NIVEAU DE QUALITÉ:

ACEA A3/B4	MB 228.1 / 229.1	VW 501.01 / 502.00 / 505.00
API SL / SJ / CG-4 / CF	PSA B71 2300	
FIAT 9.55535-D2	RN 0700	

HOMOLOGATIONS:

API SL License N° 0894

DONNÉS TECHNIQUES:

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES	NORME	VALEUR
Grade SAE	SAE J300	10W40
Viscosité à 100°C (cSt)	ASTM D-445	12,5 - 16,3
Densité à 15°C, Typique (kg/l)	ASTM D-1298	0,875
Viscosité HTHS à 150°C (mPa.s)	ASTM D-4683	> 3,5
Viscosité dynamique -25°C (cPs)	ASTM D-5293	< 7000
Point de congélation (°C)	ASTM D-97	< - 30
Point de inflammation (°C)	ASTM D-92	> 200
TBN (mg KOH/g)	ASTM D-2896	> 10
Volatilité Noack, max (% Perte en poids)	CEC L-040-93	13

Ces données représentent des valeurs moyennes après différents tests. Compte tenu de la grande variété des conditions de fonctionnement, elles ne constituent pas une base pour fixer les spécifications. Olipes SL se réserve le droit de modifier les données indiquées sans préavis.

PRÉSENTATION:

Bidons de 1L, bidons de 5L, fûts de 200L et cubitainers de 1000L.