

## MAXTRACTOR 10W30 FS

Page 1 de 2

### DESCRIPTION:

Huile lubrifiante de type UTTO spécialement développée pour résoudre le problème de bruit des freins sur les tracteurs et engins de travaux publics.

### PROPRIETES:

- ✓ Réduise les bruits des freins immergés.
- ✓ Offre une excellente capacité de freinage et une protection des engrenages..
- ✓ Excellente capacité anti-usure.
- ✓ Grande stabilité thermique et chimique.
- ✓ Compatibilité démontrée avec les alliages de cuivre employés dans les éléments de synchronisation et pompes à pistons.
- ✓ Durée en service élevée maintenant un contrôle de friction stable.
- ✓ Propreté supérieure évitant la formation de dépôts et laques à l'intérieur des circuits.
- ✓ Protection garantie du système contre la corrosion.

### APPLICATIONS:

- ✓ Fluide de type UTTO spécialement conçu pour des systèmes soumis à de fortes charges thermiques.
- ✓ Systèmes hydrauliques, transmissions, réducteurs finaux.
- ✓ Transmissions arrière avec freins immergés dans l'huile, réducteurs latéraux, réducteurs à roue, différentiels.
- ✓ Directions mécaniques et hydrostatiques ou servo-direction de tracteurs, machines agricoles en général et engins de travaux publics.

### DONNES TECHNIQUES:

CARACTERISTIQUES	NORME	VALEUR
Grade SAE	SAE J300	10W30
Grade ISO	ISO 3448	68
Viscosité à 100°C (cSt)	ASTM D-445	9,3 - 12,5
Point de Congélation °C (F°), Máj	ASTM D-97	-30 (-22)
Point d'Inflammation °C (F°), Mín.	ASTM D-92	200 (392)
Corrosion Cuivre (3h. 150°C, 302°F)	ASTM D-130	1b
Test usure freins immergés	JOHN DEERE (JDQ 96)	Surpasse
Test usure 4 Billes (40Kg/1200rpm/75 °C/1h), Trace (mm)	ASTM D-2266	< 0,40
Test Oxydation sur acier	ASTM D-665A	Surpasse

## MAXTRACTOR 10W30 FS

Page 2 de 2

### SPECIFICATIONS

JOHN DEERE JDM J20C , J20D	FNHA-2-C-200.00 , FNHA-2-C-201.00
CASE MS 1210	KUBOTA-UDT Fluid
CASE NEW HOLLAND CNH MAT 3509, 3505, 3525, 3540	ALLISON C4
HCE-102, HCE-102W	VALTRA G2-08
AGCO POWERFLUID 821XL	CATERPILLAR TO-2
MASSEY FERGUSON CMS M1135, M1141, M1143, M1145	API GL-4 / SAE 80W
FORD ESN-M2C86-B, ESN-M2C86-C, ESN-M2C134-D	FENDT
ZF TE-ML 03E, 05F, 06E, 06F, 06K, 17E, 21F	VCE WB 101

MAXTRACTOR 10W30 FS satisfait les exigences comme fluide UTTO des fabricants suivants:

DEUTZ	OLIVER
FIAT-HESSTON	RENK
I.HC	STEIGER
LANDINI	VERSATILE
PERMATRAN	WHITE

MAXTRACTOR 10W30 FS est adapté aux applications dans lesquelles on recommande des lubrifiants avec des spécifications CASE MS 1207 et CASE MS1209.

### PRESENTATION:

Jerrycans de 20 L, Fûts de 200 L et Cubitainers de 1.000 L.