

## STARTWIN 2T SPECIAL

### DESCRIPTION:

Huile lubrifiante à base synthétique spéciale pour moteurs 2 temps refroidis par air et avec système de lubrification par mélange huile - essence.

### PROPRIETES ET AVANTAGES:

- ✓ Complète et rapide miscibilité avec l'essence.
- ✓ Augmente la puissance du moteur.
- ✓ Facilite le démarrage.
- ✓ Elimine le perlage des bougies.
- ✓ Son grand pouvoir détergent supprime les résidus charbonneux en maintenant propres les segments et lumières.
- ✓ Réduit les émissions de fumées.
- ✓ Economise le carburant.
- ✓ Protection anti-usure et anti-grippage maximale.

### APPLICATIONS

- ✓ Recommandée pour cyclomoteurs, motos, tronçonneuses, équipements dotés de moteurs 2 temps, etc.

### SPECIFICATIONS / NIVEAU DE QUALITE

API TC	JASO FC	ISO-L-EGD
--------	---------	-----------

### DONNEES TECHNIQUES :

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES	NORME	VALEUR
Couleur	Visuel	Vert
Viscosité à 100°C (cSt)	ASTM D-445	8,0 - 11,0
Densité à 15°C, Typique (kg/l)	ASTM D-1298	0,870
Point de congélation (°C)	ASTM D-97	< - 20
Point d'inflammation (°C)	ASTM D-92	> 200

### MODE D'EMPLOI:

Mélanger avec le carburant dans les proportions recommandées par le fabricant du véhicule.

### PRESENTATION:

Tubes de 125 cc