Olipes
The Professionals' Lubricants

HEADQUARTERS – FACTORY
P. E. Borondo – Aluminio 2-3
28510 Campo Real (Madrid) - Spain

ESPAÑA - PORTUGAL:
0034 918 765 244
0034 918 733 886
comercial@olipes.com
clientes@olipes.com

OTHER COUNTRIES:
0034 918 765 603
0034 918 733 886
export@olipes.com
exportation@olipes.com

CHAINSAW OIL

DESCRIPTION :

Huile lubrifiante à haut rendement, formulée à partir de bases au degré de raffinage élevé et d'additifs spéciaux de grande onctuosité et adhésion.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES :

- ✓ Son pouvoir d'adhésion important permet de résister à l'effet de destruction de la pellicule d'huile par les surfaces contiguës, mais permet aussi de réaliser les fonctions de coupe.
- ✓ Excellent rendement. Consommation réduite.
- ✓ Protection élevée contre la corrosion et l'oxydation.
- ✓ Indice de viscosité élevé, réduisant les variations de viscosité sous l'effet de la température.
- ✓ Elle permet d'avoir une faible consommation due aux pertes par projection et éclaboussure.

APPLICATIONS

- ✓ Spécialement formulée pour la lubrification des chaînes de toutes les tronçonneuses et des équipements connexes.

DONNÉES TECHNIQUES :

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES	NORME	VALEUR
Couleur	Visuel	Marron
Densité à 15 °C, typique (kg/l)	ASTM D-1298	0,870 - 0,910
Viscosité a 100 °C (cSt)	ASTM D-445	9,3 - 15,0
Point de congélation (°C)	ASTM D-97	< -10
Point d'inflammation COC (°C)	ASTM D-92	> 210

PRÉSENTATION :

Bidons de 5 litres, fûts de 200 litres et conteneurs de 1000 litres.