Olipes
The Professionals' Lubricants

HEADQUARTERS – FACTORY
P. E. Borondo – Aluminio 2-3
28510 Campo Real (Madrid) - Spain

ESPAÑA - PORTUGAL:
0034 918 765 244
0034 918 733 886
comercial@olipes.com
clientes@olipes.com

OTHER COUNTRIES:
0034 918 765 603
0034 918 733 886
export@olipes.com
exportation@olipes.com

HUILE SCIES A CHAÎNE BBO

DESCRIPTION:

Huile lubrifiante à haut rendement, écologique et biodégradable, dépassant 80% de biodégradabilité au cours du test CEC L-33-A-93.

APPLICATIONS:

- ✓ Spécialement formulée pour la lubrification des chaînes de toutes les scies à chaîne et équipements similaires.
- ✓ Graissage général du matériel de jardinage, machines agricoles, engins de travaux publics

PROPIETÉS ET AVANTAGES:

- ✓ Son fort pouvoir adhésif permet de résister à l'effet de destruction de la pellicule d'huile par les surfaces contiguës et de garantir les fonctions de coupe.
- ✓ Son caractère biodégradable contribue à la préservation écologique des sols en évitant leur contamination.
- ✓ Rendement excellente. Consommation réduite.
- ✓ Protection élevée contre la corrosion et l'oxydation
- ✓ Indice de viscosité élevé en réduisant les variations de viscosité sous l'effet de la température.
- ✓ Offre une faible consommation en termes de pertes par projections et éclaboussures.
- ✓ Capacité excellente anti usure, en prolongeant la vie de la chaîne de coupe.

DONNÉES TECHNIQUES:

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES	NORME	VALEUR
Couleur	Visuel	Vert Clair
Densité è 15 °C, Typique (kg/l)	ASTM D-1298	0,910 – 0,920
Viscosité à 100 °C (cSt)	ASTM D-445	10 – 14
Point de congelation (°C)	ASTM D-97	< -20
Point d'inflammation COC (°C)	ASTM D-92	> 250

PRESENTATION:

Bidons de 5 L, Fûts de 200 L et Cubitainers de 1000L.

1603