

HEADQUARTERS - FACTORY

P. E. Borondo – Aluminio 2-3 28510 Campo Real (Madrid) - Spain

ESPAÑA - PORTUGAL:

○ 0034 918 765 244 ○ 0034 918 733 886

@ comercial@olipes.com@ clientes@olipes.com

OTHER COUNTRIES:

○ 0034 918 765 603 **○** 0034 918 733 886

@ export@olipes.com@ exportation@olipes.com

MASTERCLEAN AMPER

DESCRIPTION:

Produit dégraissant industriel formulé avec un mélange équilibré de solvants d'origine pétrolière.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

- ✓ Exempt de composés halogénés, aromatiques polynucléaires et PCB.
- ✓ Haute capacité diélectrique.
- ✓ Excellentes propriétés de déplacement de l'humidité.
- ✓ Odeur douce.

APPLICATIONS

- ✓ Particulièrement indiqué comme nettoyant diélectrique
- ✓ Nettoyage de circuits, tableaux électriques et circuits imprimés.
- Nettoyage de moteurs, bobines, alternateurs, appareils électriques hors tension, interrupteurs, sectionneurs, boîtes à fusibles, etc.
- Dégraissage de surfaces métalliques, pièces, équipements électromécaniques.

DONNÉES TECHNIQUES:

CARACTÉRTISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES	NORME	VALEUR
Aspect	Visuel	Liquide transparent et incolore
Densité à 15°C (kg/L)	ASTM D-1298	0,77 - 0,79
Point d'éclair, Min (°C)	ASTM D-93	> 65
Teneur en produits aromatiques, %	SMS 2728	<0,1
Constante diélectrique à 20°C		2,15
Taux d'évaporation (Éther = 1)	DIN 53170	800

CONSEILS/PRÉCAUTIONS:

Selon le type et la taille du circuit ou élément à nettoyant, il peut être appliqué au pinceau, par pulvérisation ou à l'aide d'un chiffon sec.

Il est recommandé de suivre les conseils de manipulation figurant sur l'étiquette du produit et/ou sur la fiche de sécurité..

PRÉSENTATION:

Jerrycans de 20L et fûts de 200L.