Olipes
The Professionals' Lubricants

HEADQUARTERS – FACTORY
P. E. Borondo – Aluminio 2-3
28510 Campo Real (Madrid) - Spain

ESPAÑA - PORTUGAL:
0034 918 765 244
0034 918 733 886
comercial@olipes.com
clientes@olipes.com

OTHER COUNTRIES:
0034 918 765 603
0034 918 733 886
export@olipes.com
exportation@olipes.com

MAXICER T50

DESCRIPTION:

Les huiles MAXICER T50 ont été développées pour satisfaire les besoins de lubrification des moteurs diesel marins et des moteurs diesel à tronc à vitesse moyenne, employant des combustibles résiduels avec une haute teneur en soufre.

PROPRIETES:

Haute protection du moteur face à la formation de laques sur les chemises, réduisant par conséquent considérablement la consommation d'huile.
Formation minime de boues et de dépôts grâce à sa composition équilibrée en détergents et en dispersants. Capacité supérieure à inhiber la corrosion et l'oxydation.
Fort pouvoir neutralisant des composants agressifs générés par les gaz de combustion.
Fournit un excellent degré de propreté du moteur, minimisant ainsi les usures des segments et des chemises, réduisant par conséquent significativement les opérations de maintenance.
Excellente protection anti usure du piston et du cylindre.
Grâce à sa haute valeur initiale en TBN, elle garantit une absorption optimale des acides de combustion au fil du temps.

DONNEES TÉCHNIQUES:

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES	NORME	VALEUR	VALEUR	VALEUR
Grade SAE	SAE J300	30	40	50
Viscosité à 100°C, (212°F) (cSt)	ASTM D-445	9,3-12,5	12,5-16,3	16,3-21,8
Indice de Viscosité	ASTM D-2270	95	95	95
Point de congélation (°C) max	ASTM D-97	-20	-15	-12
Point d'inflammation (°C) min	ASTM D-93	200	220	240
TBN (mg KOH/g), min	ASTM D-2896	50	50	50

Ces valeurs représentent des moyennes de différents types d'essais. Les différentes conditions de fonctionnement ne représentent pas une base pour fixer des spécifications.

SPECIFICATIONS:

Dépasse les exigences des spécifications API CF et API CD.

Par sa formulation et ses caractéristiques physico-chimiques, elles répondent aux exigences de la majeure partie des fabricants de moteurs diesel, notamment Man&BW, Caterpillar, Deutz, Store-Werksspor, etc.

PRESENTATION:

Jerrycans de 20L et Fûts de 200 litres. Fûts de 200L et Cubitainers de 1000L

1007