

STARTWIN 2T SYNTHETIC

DESCRIPTION:

Huile lubrifiante synthétique spécialement développée pour les moteurs deux temps à conduite urbaine exigeant une faible émission de fumées.

PROPRIETES:

Dépasse les exigences les plus modernes des fabricants de moteurs 2 Temps : lubricité, usure piston, détergence et surtout formation de fumées, idéale pour moteurs à cycle urbain.

Evite l'encrassement des parties chaudes du moteur grâce à son grand pouvoir détergent.

Protection anti-usure maximale prolongeant la durée de vie des moteurs.

Complète et parfaite miscibilité avec l'essence avec et sans plomb.

Grâce à sa faible teneur en cendres et à son grand pouvoir dispersant, elle évite l'effet de perlage des bougies et réduit la formation de dépôts sur les pistons et lumières.

Grand pouvoir antioxydant et anti-corrosion des éléments lubrifiés.

APPLICATIONS:

Moteurs 2 Temps, motos, scooters.

Equipements de jardinage, tronçonneuses, tondeuses à gazon, groupes électrogènes.

SPECIFICATIONS / NIVEAU DE QUALITÉ:

API TC
ISO-L-EGD
JASO FD

DONNÉES TECHNIQUES:

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES	NORME	VALEUR
DENSITE A 15°C, typique	ASTM D-1298	0,870
COULEUR	VISUEL	ROUGE
VISCOSITE, cSt. 100°C	ASTM D-445	10 - 12
POINT DE CONGELATION, °C, Max	ASTM D-97	-20

OBSERVATIONS:

Mélanger avec de l'essence dans les proportions recommandées par le fabricant du moteur.

PRESENTATION:

Bidons de 1 l, 20 l et Fûts de 200 l.