HEADQUARTERS – FACTORY
P. E. Borondo – Aluminio 2-3
28510 Campo Real (Madrid) - Spain

ESPAÑA - PORTUGAL:
0034 918 765 244
0034 918 733 886
comercial@olipes.com
clientes@olipes.com

OTHER COUNTRIES:
0034 918 765 603
0034 918 733 886
export@olipes.com
exportation@olipes.com

STARTWIN 4T GARDEN 10W40

DESCRIPTION :

Huile lubrifiante multigrade de dernière génération, spécialement formulée pour répondre aux exigences des moteurs 4 Temps.

APPLICATIONS :

Machines de jardin avec des moteurs à 4 temps refroidis par air.
Motobineuses, motoculteurs, tondeuses à gazon, scarificateurs, mini-tracteurs, motofaucheuses, générateurs électriques.
Utilisable dans les moteurs à 4 Temps essence ou diesel.

AVANTAGE :

Excellente capacité anti-usure et détergente, apportant une protection maximum et propreté du moteur.
Sa formulation semi-synthétique fournit un degré supplémentaire de résistance à l'oxydation et offre une excellente durée en service.
Grâce à son caractère multigrade, elle apporte une excellente pompabilité à froid et une lubrification optimale à chaud.
Protection excellente du moteur et du piston, évitant son grippage.

NIVEAU DE QUALITÉ / SPÉCIFICATIONS :

API SN
JASO (MA/MA2)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

	NORME	VALEUR
GRADE SAE	SAE J300	10W40
INDICE DE VISCOSITÉ, min	ASTM D-2270	150
POINT DE CONGÉLATION, °C, Max.	ASTM D-97	-30
POINT D'INFLAMMATION, °C, Min.	ASTM D-92	210
TBN, mg KOH/g	ASTM D-2896	5,5

PRÉSENTATION :

Emballage de 1 litre.