Olipes
The Professionals' Lubricants

HEADQUARTERS – FACTORY
P. E. Borondo – Aluminio 2-3
28510 Campo Real (Madrid) - Spain

ESPAÑA - PORTUGAL:
0034 918 765 244
0034 918 733 886
comercial@olipes.com
clientes@olipes.com

OTHER COUNTRIES:
0034 918 765 603
0034 918 733 886
export@olipes.com
exportation@olipes.com

MAXIFLUID HVLP-D – Serie

DESCRIPTION :

Gamme de fluides hydrauliques microfiltrés de grande qualité possédant une capacité détergente élevée, spécialement formulés pour travailler dans des systèmes opérant à des pressions hydrauliques élevées.

PROPRIETÉS ET AVANTAGES:

- ✓ Excellente capacité détergente et dispersante, maintenant les circuits dans un parfait état de propreté.
- ✓ Grand pouvoir anti-corrosion, spécialement indiqué pour les systèmes exposés à un risque de corrosion par suite d'une présence élevée d'humidité.
- ✓ Capacité émulsifiante, permettant d'absorber l'eau provenant des condensations ou des contaminations externes, offrant un plus grand degré de protection.
- ✓ Grande résistance à l'oxydation et au vieillissement.
- ✓ Excellente protection anti-usure des éléments lubrifiés.
- ✓ Capacité élevée de désaération.
- ✓ Excellent pouvoir anti-mousse.
- ✓ Très bonne filtrabilité.
- ✓ Compatible avec tous les joints habituellement utilisés.
- ✓ Excellent indice de viscosité, supérieur à 140, offrant une variation réduite de la viscosité face aux changements de température.
- ✓ Miscible avec d'autres huiles de même nature.

APPLICATIONS:

- ✓ Circuits hydrauliques (oléo-cinétiques et oléo-dynamiques soumis à de fortes pressions et à une contamination
- ✓ Systèmes hydrocinétiques et hydrodynamiques soumis à de hautes pressions et à une contamination par eau.
- ✓ Systèmes et commandes hydrauliques, presses, grues, flèches, etc.
- ✓ Transmissions hydrauliques.
- ✓ Accouplements hydrauliques.

SPECIFICATIONS / NIVEAU DE QUALITÉ :

DIN 51524 / 2-3 HVLPD	ISO 11158 (HR / HV)
AFNOR NF E 48-603 HM / HV	ISO 6743/4 (HR / HV)
EATON VICKERS M-2952-S / EATON VICKERS I-286-S3	SEB 181222
CINCINNATI MACHINE P-69, P-70	DENISON HF-0, HF-1, HF-2
MAN N 698-H-LPD	

Olipes
The Professionals' Lubricants

HEADQUARTERS – FACTORY
P. E. Borondo – Aluminio 2-3
28510 Campo Real (Madrid) - Spain

ESPAÑA - PORTUGAL:
0034 918 765 244
0034 918 733 886
comercial@olipes.com
clientes@olipes.com

OTHER COUNTRIES:
0034 918 765 603
0034 918 733 886
export@olipes.com
exportation@olipes.com

MAXIFLUID HVLP-D – Serie

DONNÉS TECHNIQUES :

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUE-CHIMIQUES	NORME	VALEUR	
Grade ISO	ISO 3448	46	68
Viscosité à 40 °C (cSt)	ASTM D-445	42-50	62 – 74
Viscosité à 100 °C (cSt)	ASTM D-445	7,5-8,5	9,5 – 11,0
Indice Viscosité, Min	ASTM D-2270	140	140
Densité à 15 °C, Typique (kg/l)	ASTM D-1298	0,870	0,880
Point de congélation, °C, Max	ASTM D-97	<-25	< - 20
Point d'inflammation (COC (°C)	ASTM D-92	>210	> 220
Corrosion cuivre (3h, 100 °C)	ASTM D-130	1b	1b
FZG, Stage	DIN 51354/2	12	12
Air release, minutes, Max	DIN 51381	5	10
Grade de nettoyage	ISO 4406/87	16/14/11	16/14/11

PRESENTATION :

Jerrycan de 20 L.

1411