Olipes
The Professionals' Lubricants

HEADQUARTERS – FACTORY
P. E. Borondo – Aluminio 2-3
28510 Campo Real (Madrid) - Spain

ESPAÑA - PORTUGAL:
0034 918 765 244
0034 918 733 886
comercial@olipes.com
clientes@olipes.com

OTHER COUNTRIES:
0034 918 765 603
0034 918 733 886
export@olipes.com
exportation@olipes.com

MAXIGEAR 85W140 GL5

DESCRIPTION :

Huile lubrifiante degré SAE 85W140 pour engrenages et boîtes de vitesse pour lesquels est demandé un niveau de qualité API GL-5. Formulée avec des bases minérales au degré élevé de raffinage et des additifs de dernière génération qui apportent d'excellentes prestations d'extrême pression.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES :

- ✓ Apporte une excellente capacité de charge, réduisant considérablement les pertes par friction.
- ✓ Excellente résistance à la dégradation thermique. Protection supérieure anti-usure.
- ✓ Formation réduite de dépôts, ce qui conserve les engrenages dans un état de propreté optimale.
- ✓ Grâce à sa fonction multigrade et sa préparation technologique, elle peut remplacer deux types ou plus des huiles de coupe.
- ✓ Sa durée en service peut dépasser les 150 000 kilomètres.

APPLICATIONS

- ✓ Spécialement conçue pour agir comme lubrifiant dans les boîtes de vitesse, les différentiels et les engrenages dans des carters fermés, en forme droite, hélicoïdale ou gleason ainsi que ceux avec des vis sans fin.
- ✓ Transmissions manuelles fortement chargées sur les engins de travaux publics, les camions et les bus.
- ✓ Différentiels, axes arrières et réducteurs.
- ✓ Engrenages soumis à des couples de torsion élevés de torsion ou des vitesses de tour élevées.
- ✓ L'additif incorporé est entièrement compatible avec les éléments en bronze, ce qui permet de l'utiliser en totale sécurité sur les engrenages construit avec ce matériau ou les engrenages qui demandent une spécification API GL4.

SPÉCIFICATIONS / NIVEAU DE QUALITÉ

API GL-5 / GL-4	MIL PRF 2105E
MB 235.0 / 235.1	ZF TE ML 05A, 12E, 16C, 17B, 19B
MIL-L-2105D / MIL-L-2105	VOLVO 97310

DONNÉES TECHNIQUES:

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES	NORME	VALEUR
Degré SAE	SAE J306	85W140
Viscosité cinématique à 100 °C (cSt)	ASTM D-445	24 – 28
Densité à 15 °C (kg/l)	ASTN D-1298	0,88 – 0,91
Viscosité à -12°C, Max (cP)	ASTM D-2983	150000
Point de congélation (°C)	ASTM D-97	< -15
Point d'inflammation (°C)	ASTM D-92	> 220

PRÉSENTATION :

Bidons de 5, 20 ou 200 litres et containers de 1000 litres.

1603