Olipes
The Professionals' Lubricants

HEADQUARTERS – FACTORY
P. E. Borondo – Aluminio 2-3
28510 Campo Real (Madrid) - Spain

ESPAÑA - PORTUGAL:
0034 918 765 244
0034 918 733 886
comercial@olipes.com
clientes@olipes.com

OTHER COUNTRIES:
0034 918 765 603
0034 918 733 886
export@olipes.com
exportation@olipes.com

MAXIGEAR 140 EP

DESCRIPTION :

Huile lubrifiante degré SAE 140 pour engrenages et boîtes de vitesse pour lesquels il est demandé un niveau de qualité API GL-4. Formulée avec des bases minérales au degré élevé de raffinage et des additifs de dernière génération.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES :

- ✓ Bonne capacité à supporter des charges moyennes-élevées, réduisant considérablement les pertes par friction.
- ✓ Excellente résistance à la dégradation thermique, offrant protection face à l'épaississement de l'huile, allongeant ainsi la vie utile de l'huile et de la transmission.
- ✓ Formation réduite de dépôts, ce qui permet de conserver les engrenages dans un état de propreté optimal.
- ✓ Lubricité élevée, protection anti-usure et anticorrosion.
- ✓ Excellentes propriétés antimousse.
- ✓ Compatible avec les joints et les élastomères habituellement employés.

APPLICATIONS

- ✓ Spécialement conçue pour lubrifier les boîtes de vitesse manuelles, les différentiels, les ponts arrières et les engrenages sur les carters fermés, droits, coniques, hélicoïdaux ou gleason et ceux à vis sans fin.
- ✓ Transmissions sur les véhicules industriels et de travaux publics.
- ✓ Réducteurs soumis à des charges moyennes-élevées.

SPÉCIFICATIONS / NIVEAU DE QUALITÉ

API GL-4	DIN 51517 Partie 3 (CLP)
US STEEL 224	MIL-L-2105

DONNÉES TECHNIQUES :

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES	NORME	VALEUR
Degré SAE	SAE J306	140
Viscosité cinématique à 100 °C (cSt)	D-445	24 - 28
Densité à 15 °C (kg/l)	ASTM D-1298	0,88 – 0,91
Point de congélation (°C)	ASTM D-97	< -12
Point d'inflammation (°C)	ASTM D-92	> 240
Test EP, 4 boules, soudure (kg)	ASTM D-2596	250
Test usure, 4 boules, 40 kg/1770rpm/ 75°C/1h, trace (mm)	ASTM D-2266	<0,40

PRÉSENTATION :

Bidons de 5, 20 et 200 litres.

1407