Olipes
The Professionals' Lubricants

HEADQUARTERS – FACTORY
P. E. Borondo – Aluminio 2-3
28510 Campo Real (Madrid) - Spain

ESPAÑA - PORTUGAL:
0034 918 765 244
0034 918 733 886
comercial@olipes.com
clientes@olipes.com

OTHER COUNTRIES:
0034 918 765 603
0034 918 733 886
export@olipes.com
exportation@olipes.com

OLICUT 14

DESCRIPTION :

Huile de coupe pure, raffinée. Contient des additifs EP (Extrême Pression), des anticorrosifs, antioxydants, anti-mousses et autres.

PROPRIÉTÉS :

- ✓ Formation minime de fumées.
- ✓ Très résistante face à l'oxydation et la corrosion.
- ✓ Ne tache pas ni n'obscurcit les pièces.
- ✓ Finitions parfaites.
- ✓ Augmente le rendement de l'opération.

APPLICATIONS :

- ✓ Recommandée pour des opérations d'usinage sur des aciers durs et inoxydables.
- ✓ Vitesses de coupe élevées.
- ✓ Brochage vertical, taillage d'engrenages.
- ✓ Fraisage, perforation, coupe, filetage.
- ✓ Tours automatiques.
- ✓ Non adaptée aux alliages de cuir, bronze ou aluminium.

DONNÉS TECHNIQUES :

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES	NORME	VALEUR
NATURE	---	PÉTROLIFÈRE
DENSITÉ, 15°C	ASTM D-1298	0,950 - 0,970
VISCOSITÉ, cSt. 40°C	ASTM D-445	23 - 29
POINT INFLAMMATION, COC, °C, Mini.	ASTM D-92	180
CORROSION ACIER	CETA 20516	RESPECTE
CORROSION CUIVRE (3h./100°C) Maxi.	ASTM D-130	4c
RÉSISTANCE OXYDATION	CETA 20529	RESPECTE

PRÉSENTATION :

Bidons de 20 et 200 litres et containers de 1000 litres.

1602