

OLICUT 522 ÉCOLOGIQUE

DESCRIPTION :

Huile de coupe pure, hautement raffinée. Formulée avec des additifs de dernière génération, **sans chlore** ni métaux lourds, elle respecte les exigences environnementales actuelles.

PROPRIÉTÉS :

- ✓ Excellentes propriétés de lubrification, humectation et réfrigération.
- ✓ Offre une excellente finition superficielle.
- ✓ Maintient les outils en bon état.
- ✓ Faible formation de brume et bonne libération d'air.
- ✓ Excellente pouvoir extrême pression, anticorrosif et antioxydant.
- ✓ Ne mousse pas.
- ✓ Compatibilité dermique, peu d'odeurs.

APPLICATIONS :

Recommandée pour des opérations de décolletage et d'usinage doux, à la sévérité modérée. Adaptée à tous les types d'aciers. Sa faible viscosité permet des vitesses de coupe élevées, ce qui augmente la productivité de la machine.

DONNÉES TECHNIQUES :

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES	NORME	VALEUR
NATURE	-----	PÉTROLIFÈRE
DENSITÉ À 15°C	ASTM D-1298	0,860 - 0,890
COULEUR, Maxi.	ASTM D-1500	3,0
VISCOSITÉ, cSt A 40°C	ASTM D-445	13-17
POINT INFLAMMATION, °C Mini.	ASTM D-92	150
CORROSION ACIER	CETA - 20516	CUMPLE
RÉSISTANCE OXYDATION (VIEILLISSEMENT)	CETA - 20529	CUMPLE

PRÉSENTATION :

Bidons de 200 litres et containers de 1000 litres.