

OLICUT LAP

DESCRIPTION :

Huile de coupe pure très fluide avec des propriétés élevées antioxydantes, anti-usure, anticorrosives et de pression extrême. Spécialement développée pour rectifier des métaux ferreux et non ferreux, ainsi que pour toutes les opérations qui demandent une excellente finition superficielle.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES :

- ✓ Rendement élevé pour les opérations de rectification et brunissage, permettant d'excellentes finitions superficielles et augmentant la vie de l'outil et des dents tout en réduisant les coûts d'entretien.
- ✓ Bon pouvoir humidifiant.
- ✓ Haut pouvoir réfrigérant grâce à sa faible viscosité, ce qui permet d'évacuer rapidement la chaleur de la zone de travail.
- ✓ Sa couleur claire permet de visualiser facilement la zone de travail.
- ✓ Capacité détergente élevée pour l'élimination de résidus.
- ✓ Excellent pouvoir anticorrosion, conservant en bon état les composants de la machine-outil.

APPLICATIONS

- ✓ Opérations d'abrasion, rectification, polissage et affûtage de tous les types de métaux, y compris les métaux durs.
- ✓ Brunissage intérieur de cylindres (honing).
- ✓ Polissage avec bande abrasive.
- ✓ Autres opérations d'usinage qui demandent une finition superficielle de très faible rugosité.

DONNÉES TECHNIQUES :

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES	NORME	VALEUR
Couleur	ASTM D-1500	1,5
Aspect	Visuelle	Liquide transparent
Viscosité cinématique à 40 °C (cSt)	ASTM D-445	5 - 8
Densité à 15 °C (kg/l)	ASTM D-1298	0,83 - 0,86
Point d'inflammation (°C)	ASTM D-92	> 110
Corrosion au cuivre (3h, 100 °C), Max	ASTM D-130	1b

PRÉSENTATION :

Bidons de 200 litres.



The Professionals' Lubricants

HEADQUARTERS - FACTORY

P. E. Borondo - Aluminio 2-3
28510 Campo Real (Madrid) - Spain

ESPAÑA - PORTUGAL:

☎ 0034 918 765 244
☎ 0034 918 733 886
@ comercial@olipes.com
@ clientes@olipes.com

OTHER COUNTRIES:

☎ 0034 918 765 603
☎ 0034 918 733 886
@ export@olipes.com
@ exportation@olipes.com