

OLIBAT 22 LU

DESCRIPTION:

Huile d'usinage, pure, aux prestations élevées, spécialement formulée pour les opérations d'emboutissage et d'enfonçage.

Contient des additifs extrême pression, sulfo-chlorés, anticorrosifs et antioxydants.

Lavable à l'eau.

PROPRIÉTÉS:

- ✓ Contenu élevé en additifs, haute lubricité et onctuosité, ce qui diminue les frottements.
- ✓ Facilite les opérations d'enfonçage et emboutissage profond dans les aciers durs et les tôles en acier inoxydable.
- ✓ Grande qualité de finition, ce qui évite les rayures et les soudures entre outils et augmente leur durée.
- ✓ Bonne protection antioxydante pour les pièces usinées.
- ✓ Adaptée à la lubrification de guides.

APPLICATIONS:

- ✓ Emboutissage et enfonçage à froid, tôles en acier inoxydable et aciers durs pour des opérations d'usinage de sévérité moyenne et élevée.
- ✓ Peut s'appliquer via rouleau, pulvérisation, pinceau, etc.

DONNÉES TECHNIQUES:

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES	NORME	VALEUR
Densité 15 °C (Kg/L)	ASTM D-1298	0,915-0,930
Viscosité 40 °C (cSt)	ASTM D-445	60 - 75
Point d'inflammation (°C)	ASTM D-92	> 210

PRÉSENTATION:

Bidons de 50 et 200 litres.