
FLOW CEMENT

DESCRIPTION:

FLOW CEMENT est un puissant désincrustant de caractère acide dont la formulation inclut des passivants et des inhibiteurs d'attaque acide sur les surfaces métalliques.

Son pouvoir humectant élevé facilite la pénétration de l'acide dans les composants de l'incrustation contribuant ainsi à une dissolution plus rapide de ceux-ci tout en empêchant l'attaque sur les éléments métalliques qui se trouvent en contact avec la solution acide.

APPLICATIONS:

Au cours du nettoyage chimique pour l'élimination des sels, dépôts calcaires et de ciment, incrustations et oxydes présents sur les tuyaux, plaques, réchauffeurs, circuits, moules, etc.

MODE D'UTILISATION:

Les systèmes habituels d'application de **FLOW CEMENT** peuvent être:

- Par système circulant.
- Par immersion des pièces dans un bain approprié.
- Par application manuelle au moyen d'une brosse.

La concentration varie en fonction de la quantité d'incrustation ou de dépôt à éliminer, de la température et du temps d'action et du système employé lors de son application:

- En systèmes circulants, de 5-10%.
- En bains d'immersion, de 30-50%.
- En application manuelle, de 20-30%

Stockage : 24 mois depuis la date d'achat étant conservant dans leur emballage original fermé, dans un lieu frais, couvert et protégé contre l'humidité, le soleil et les gelées.

TOXICITE:

En raison de la teneur acide élevée de **FLOW CEMENT**, on doit prendre les précautions suivantes:

- Eviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements.
- Porter des gants appropriés, des lunettes et un tablier ou vêtement de protection.
- Eviter de respirer les vapeurs. Utiliser une protection.
- Utiliser dans des zones bien ventilées.

En cas d'éclaboussures sur la peau, laver la zone affectée avec une solution aqueuse de bicarbonate de sodium 5% et rincer abondamment à l'eau claire.

PRÉSENTATION:

Sacs plastique de 20L.