

## MASTERCLEAN UNISTAR

### DESCRIPTION:

Mélange d'hydrocarbures, hautement paraffiniques. Incolore et à faible odeur.

Il agit comme dégraissant universel et élimine rapidement et facilement les restes d'huiles, de graisses et de produits similaires.

Dans les opérations d'usinage, il trouve une application spécifique pour les poinçonnages doux.

### APPLICATIONS

Il est employé pour le nettoyage et le dégraissage de:

- ✓ Moteurs.
- ✓ Machines.
- ✓ Serpentins.
- ✓ Outils.
- ✓ Pièces.

En usinage, pour des opérations de poinçonnage doux avec des lubrifiants évaporables.

Il s'applique au pistolet, au pinceau ou par immersion.

Il s'évapore facilement, ne laissant aucune trace de résidus.

### DONNÉES TECHNIQUES:

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES	NORME	VALEUR
Densité à 15 °C (kg/l)	ASTM D-1298	0,77 - 0,78
Point d'inflammation, Min (°C)	ASTM D-93	40
Viscosité à 25°C (cSt)	ASTM D-445	1,20 - 1,30
Ratio évaporación (Éter = 1)	DIN 53170	80

### PRÉSENTATION:

Tonnelets de 50 litres et fûts de 200 litres.



The Professionals' Lubricants

**HEADQUARTERS - FACTORY**

P. E. Borondo - Aluminio 2-3  
28510 Campo Real (Madrid) - Spain

**ESPAÑA - PORTUGAL:**

☎ 0034 918 765 244  
☎ 0034 918 733 886  
@ comercial@olipes.com  
@ clientes@olipes.com

**OTHER COUNTRIES:**

☎ 0034 918 765 603  
☎ 0034 918 733 886  
@ export@olipes.com  
@ exportation@olipes.com