

FLOW DES P

DESCRIÇÃO:

Agente descofrante, formulado com uma mistura equilibrada de bases parafínicas de alto grau de refinação, aditivos antioxidantes, aditivos polares e agentes de untuosidade.

APLICAÇÕES:

- ✓ Descofrante de uso direto.
- ✓ Moldes de cofragem em obras.
- ✓ Descofragem de vigas de betão.
- ✓ Pré-fabricados de betão.

PROPRIEDADES:

- ✓ Graças à sua polaridade, forma uma película homogénea sobre os moldes, obtendo-se um excelente acabamento superficial.
- ✓ Evita a aderência do betão aos moldes metálicos, facilitando com isso a sua limpeza e prolongando a sua vida em serviço.
- ✓ Não mancha, não penetra no betão.
- ✓ Reduz os riscos de rutura de peças na descofragem, assim como a tendência para a formação de concavidades, melhorando o aspeto das superfícies descofradas.
- ✓ Garante uma maior duração da madeira em descofragens, evitando a sua deformação ou lascamento.

DADOS TÉCNICOS:

	<u>NORMA</u>	<u>VALOR</u>
Viscosidade a 40°C, cSt	ASTM D-445	7 - 15
Densidade a 15°C (Kg/L)	ASTM D-1298	0,850 - 0,860
Ponto de inflamação (°C)	ASTM D-92	> 100
Ponto de congelação (°C)	ASTM D-97	-10

MODO DE UTILIZAÇÃO:

- ✓ Uso direto, produto não emulsionável.
- ✓ Aplicável com pincel, rolo, pistola pulverizadora, esponja ou imersão.

APRESENTAÇÃO:

Embalagens de 20L e Bidões de 200L.