

CHAINSAW OIL

DESCRIÇÃO:

Óleo lubrificante de alto grau formulado com bases com alto grau de refinação e especiais de altas oleosidades aditivos.

PROPRIEDADES E VANTAGENS:

- ✓ Seu alto poder adesivo pode suportar o efeito de destruição da película de óleo em superfícies adjacentes e funções de conformidade cortadas.
- ✓ Excelente desempenho. Consumo reduzido.
- ✓ Alta lubricidade, protecção anti-desgaste e anti-corrosiva.
- ✓ Elevado índice de viscosidade, variações de viscosidade, reduzindo o efeito da temperatura.
- ✓ Oferece baixo consumo de energia por perdas e respingo

APLICAÇÕES

- ✓ Especialmente concebido para lubrificar caixas de todas as máquinas e equipamentos associados à motosierras.

DADOS TÉCNICOS:

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS	NORMA	VALOR
Cor	Visual	Marrom
Densidade a 15°C, Típica (kg/l)	ASTM D-1298	0,880 -0,910
Viscosidade a 100°C, (cSt)	ASTM D-445	9,3 - 15,0
Ponto de congelação (°C)	ASTM D-97	< - 10
Ponto de inflamação COC (°C)	ASTM D-92	> 210

APRESENTAÇÃO:

Embalagens de 5 L, Bidões de 200 L e Contentores de 1000 L.