

STARTWIN 2T SYNTHETIC

DESCRIÇÃO:

Óleo lubrificante sintético, especialmente desenvolvido para motores de dois tempos de condução urbana, onde se requer uma baixa emissão de fumos.

VANTAGENS / PROPRIEDADES

Supera as exigências mais modernas dos fabricantes de motores de 2 Tempos: lubricidade, desgaste nos pistões, detergência e, sobretudo, formação de fumos, ideal para motores de ciclo urbano.

Evita a conspurcação das partes quentes do motor, devido ao seu alto poder detergente.

Máxima proteção antidesgaste, prolongando a vida dos motores.

Completa e perfeita miscibilidade com gasolina com e sem chumbo.

Graças ao seu baixo teor de cinzas e ao seu alto poder dispersante, evita o efeito nacarado nas velas e minimiza a formação de depósitos nos pistões e nas válvulas.

Alto poder antioxidante e anticorrosivo dos elementos lubrificandos.

APLICAÇÕES

Motores de 2 tempos, motocicletas y scooters.

Maquinaria de jardinagem, motosserras, cortadoras derelva, grupos electrogêneos.

ESPECIFICAÇÕES / NÍVEL DE QUALIDADE

API TC
ISO-L-EGD
JASO FD

DADOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS	NORMA	VALOR
Densidade a 15°C, típico	ASTM D-1298	0,870
Cor	VISUAL	VERMELHO
Viscosidade, cSt 100°C	ASTM D-445	10 - 12
Ponto de congelação, °C, Máx	ASTM D-97	-20

OBSERVAÇÕES:

Misturar com gasolina nas proporções recomendadas pelo fabricante do motor

APRESENTAÇÃO

Embalagens de 1 L, 20 L e Tambores de 200 L