

MAXIFLUID STERN TUBE

DESCRIÇÃO:

Óleo de altas prestações especialmente desenvolvido para lubrificar especificamente buzinas de barcos e mancais de estabilizadores de aletas de barcos.

PROPRIEDADES E VANTAGENS:

- ✓ Graças à sua formulação, conseguiu-se um produto de altas prestações e longa duração em serviço, capaz de formar uma película lubrificante de alta estabilidade e adesividade.
- ✓ Proporciona uma proteção excelente contra a corrosão, especialmente na presença de água do mar.
- ✓ Excelente rendimento face à oxidação.
- ✓ Controlo ótimo da película lubrificante, garantindo a proteção em situações de carga extrema e condições de operação severa durante longos períodos de tempo.
- ✓ Excelente capacidade emulsionante, capaz de agarrar a contaminação por humidade, evitando a sua chegada às superfícies lubrificadas.
- ✓ Totalmente compatível com ligas de bronze.

APLICAÇÕES

- ✓ Lubrificação de mancais de buzinas.
- ✓ Mancais de impulso vertical de estabilizadores de aletas de barcos.
- ✓ Mancais de balanceamento, mancais de cruzeta dos munhões.

DADOS TÉCNICOS:

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS	NORMA	VALOR
Densidade (15), kg/L	ASTM D-1298	0,90
Viscosidade cinemática 40°C (cSt)	ASTM D-445	280 - 320
Ponto de congelação (°C) (°F)	ASTM D-97	< - 10 (+14)
Ponto de inflamação (°C) (°F)	ASTM D-92	> 240 (+464)

APRESENTAÇÃO:

Embalagens de 20L, Bidões de 200L e Contentores de 1.000L.