

MAXIGRAS CADENAS em spray

DESCRIÇÃO:

Lubrificante em spray muito fluida com PTFE, especialmente formulada para la lubrificação de correntes submetidas a grandes esforços e a condições climáticas adversas (água, neve, pó, barro, etc.).

VENTAJAS / PROPIEDADES:

- ✓ A sua fluidez facilita a aplicação e penetração em zonas inacessíveis
- ✓ Após evaporação do solvente / agente propulsor proporciona uma adesão da película do lubrificante e de alta viscosidade, assegurando uma fixação perfeita das superfícies metálicas.
- ✓ Alta poder anticorrosivo, antioxidante e antidesgaste.
- ✓ Alta aderência e oleosidade.
- ✓ O seu conteúdo em PTFE ele fornece excelente redução e desgaste por atrito
- ✓ Resistente a altas pressões e à agressividade de um grande número de produtos químicos.
- ✓ Compatível com todo o tipo de borrachas, retentores, elastómeros e pinturas.
- ✓ Alta protecção antipó.
- ✓ Temperatura de aplicação entre -35°C e + 150°C.

APLICAÇÕES:

- ✓ Correntes de motocicletas,
- ✓ Lubrificação de rolamentos, mancais, dobradiças, cabos, fusos, roscas,
- ✓ Cadeias e / ou transmissão de transportes.
- ✓ Rodas dentadas, peças móveis do motor ou da carroçaria,
- ✓ Hastes, deslizadeiras, pistões hidráulicos, etc.

ESPECIFICAÇÃO / NÍVEL DE QUALIDADE

CLASIFICAÇÃO / GRAU	NLGI 0/00
DIN 51502	OGPF-00N-35
ISO 6743/9	L-XCDHB-00



Vibrações



Altas cargas



Multifuncional

DICAS / PRECAUÇÕES:

Produto de pulverização, recipiente pressurizado. Recomenda-se a seguir o conselho dado na rotulagem dos produtos de manuseio e / ou ficha de dados de segurança. .

PRESENTACION:

Spray de 520 c.c. em caixas de 12 unidades