

## MAXITRACTOR 10W30 FS

Pág. 1 de 2

### DESCRIÇÃO:

Óleo lubrificante tipo UTTO especialmente desenvolvido para resolver o problema de ruído de travões em tratores e equipamentos de obras públicas

### PROPRIEDADES:

- ✓ Reduzem ruídos em travões mergulhados.
- ✓ Proporcionam excelente capacidade de travagem e proteção às engrenagens.
- ✓ Excelente capacidade Anti-desgaste.
- ✓ Elevada estabilidade térmica e química.
- ✓ Compatibilidade demonstrada com ligas de cobre utilizadas em sincronismos e bombas de pistões.
- ✓ Longa vida útil em serviço, mantendo um de fricção estável.
- ✓ Limpeza superior, evitando a formação de depósitos e lacas no interior dos circuitos.
- ✓ Proteção garantida do sistema face à corrosão.

### APLICAÇÕES:

- ✓ Fluido tipo UTTO especialmente concebido para sistemas sujeitos a grandes cargas térmicas.
- ✓ Sistemas hidráulicos, transmissões, redutores finais.
- ✓ Transmissões traseiras com travões mergulhados em óleo, redutores laterais, redutores em rodas, diferenciais.
- ✓ Direções mecânicas e hidroestáticas ou servodireção de tratores, maquinaria agrícola em geral e equipamentos de obras públicas.

### DADOS TÉCNICOS:

CARACTERÍSTICAS	NORMA	VALOR
Grau SAE	SAE J300	10W30
Grau ISO	ISO 3448	68
Viscosidade a 100°C (cSt)	ASTM D-445	9,3 - 12,5
Ponto de congelação (°C) (F°), Máx.	ASTM D-97	-30 (-86)
Ponto de Inflamação, °C (F°), Mín.	ASTM D-92	200 (392)
Corrosão Cobre (3 h. 150 °C, 302 °F)	ASTM D-130	1b
Teste desgaste travões mergulhados	JOHN DEERE (JDQ 96)	Passa
Teste Desgaste, 4 Esferas (40 kg/1200 rpm/75 °C/1 h), Marca (mm)	ASTM D-2266	< 0,40
Teste Oxidação em aço	ASTM D-665A	Passa

## MAXITRACTOR 10W30 FS

Pág. 2 de 2

### ESPECIFICAÇÕES:

JOHN DEERE JDM J20C , J20D	FNHA-2-C-200.00 , FNHA-2-C-201.00
CASE MS 1210	KUBOTA-UDT Fluid
CASE NEW HOLLAND CNH MAT 3509, 3505, 3525, 3540	ALLISON C4
HCE-102, HCE-102W	VALTRA G2-08
AGCO POWERFLUID 821XL	CATERPILLAR TO-2
MASSEY FERGUSON CMS M1135, M1141, M1143, M1145	API GL-4 / SAE 80W
FORD ESN-M2C86-B, ESN-M2C86-C, ESN-M2C134-D	FENDT
ZF TE-ML 03E, 05F, 06E, 06F, 06K, 17E, 21F	VCE WB 101

MAXITRACTOR 10W30 FS cumpre exigências fluido UTTO dos fabricantes:

DEUTZ	OLIVER
FIAT-HESSTON	RENK
I.HC	STEIGER
KUBOTA	VERSATILE
LANDINI	WHITE
PERMATRAN	

MAXITRACTOR 10W30 FS é adequado para aplicações em que os lubrificantes são especificações recomendado CASE 1207 MS e MS1209.

### APRESENTAÇÃO:

Embalagens de 20 litros, barris de 200 litros e Contentores de 1000 litros