HEADQUARTERS – FACTORY
P. E. Borondo – Aluminio 2-3
28510 Campo Real (Madrid) - Spain

ESPAÑA - PORTUGAL:
Tel.: 0034 918 765 244
Fax: 0034 918 733 886
comercial@olipes.com
clientes@olipes.com

OTHER COUNTRIES:
Tel.: 0034 918 765 603
Fax: 0034 918 733 886
export@olipes.com
exportation@olipes.com

OLICUT TF

DESCRIÇÃO:

Óleo de corte muito fluido, com alto teor de aditivos anticorrosivos, antiespumantes, antioxidantes, bactericidas e outros que lhe conferem propriedades pressão extrema.

PROPRIEDADES:

- ✓ A sua composição garante a conservação perfeita de ferramentas e utensílios.
- ✓ Tem excelentes propriedades humidificantes.
- ✓ Alto poder refrigerante e lubrificante.
- ✓ Evita desgastes prematuros das ferramentas.
- ✓ Contribui para a obtenção de um acabamento perfeito.

APLICAÇÕES:

- ✓ Especialmente formulado para operações de perfuração profunda em ligas de ferro.
- ✓ Desbaste de engrenagens, brochagem. Alta velocidade.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS	NORMA	VALOR
Natureza	---	Petrolífera
Densidade a 15 °C (kg/l)	ASTM D-1298	0,915 – 0,930
Cor, Máx	ASTM D-1500	3
Viscosidade, cSt a 40°C	ASTM D-445	15,0 - 19,0
Ponto inflamação, °C Mín	ASTM D-92	170
Corrosão aço	CETA - 20516	Cumpre
Resistência oxidação (Envelhecimento)	CETA - 20529	Cumpre

APRESENTAÇÃO:

Bidões de 200 L.