Olipes
The Professionals' Lubricants

HEADQUARTERS – FACTORY
P. E. Borondo – Aluminio 2-3
28510 Campo Real (Madrid) - Spain

ESPAÑA - PORTUGAL:
0034 918 765 244
0034 918 733 886
comercial@olipes.com
clientes@olipes.com

OTHER COUNTRIES:
0034 918 765 603
0034 918 733 886
export@olipes.com
exportation@olipes.com

MASTERCLEAN MOTOR BBO

DESCRIÇÃO:

Produto líquido aquoso **CONCENTRADO** de alto poder detergente-desengordurante. Formulado com componentes **BIODEGRADÁVEIS**, respeitadores do meio ambiente. Isento de solventes e hidrocarbonetos de natureza petrolífera.

APLICAÇÕES:

- ✓ Limpeza e desengorduramento de carroçarias de veículos, encerados de camiões, etc.
- ✓ Limpeza e desengorduramento de peças metálicas.
- ✓ Limpeza e desengorduramento de motores e maquinaria industrial.

VANTAGENS / PROPRIEDADES:

- ✓ Formulado com pH alcalino, ele remove rapidamente os resíduos de gorduras e a contaminação aderindo às superfícies sem danificar cristais, esmaltes ou tintas.
- ✓ Elimina facilmente a sujeira, os insetos, os excrementos de pássaros mais embutidos, etc. Excelente fluidez, facilitando a sua penetrabilidade mesmo em passos estreitos.
- ✓ A sua formulação **BIODEGRADÁVEL**, respeitadora do meio ambiente, permite que seja utilizado em zonas exteriores sensíveis; propriedade fundamental para o desengorduramento de maquinaria agrícola, maquinaria de obras públicas e construção, geradores de vento ou placas de energia solar, em que seu desempenho é grandemente aumentado após a limpeza de suas superfícies fotovoltaicas

DADOS TÉCNICOS:

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS	VALOR
Aspecto (20°C)	Transparente Líquido Amarelado
Densidade (20°C)	1.00 – 1.03
pH	10 – 11.5

MODO DE UTILIZAÇÃO:

Aplicar com sistemas de alta pressão, pulverizadores, aspersores manuais ou eléctricos.
A dose recomendada de acordo com a aplicação:

- ✓ Limpeza com máquina a vapor: ajustar a dosagem na boquilha a 0,5 - 1%
- ✓ Limpeza manual de motores: 10-20% na água.
- ✓ Superfícies muito sujas ou com uma grande quantidade de gordura/pó: 20 - 30%
- ✓ Para aplicações de sujidade extrema, o produto pode ser utilizado directamente sem diluição.

Uma vez efectuada a lavagem, recomenda-se que se enxagúe e se seque à sombra.

DICAS / PRECAUÇÕES:

Produto alcalino, recomenda-se a utilização de luvas e óculos de protecção para trabalhos com alta concentração do produto. Recomenda-se seguir os conselhos de manipulação indicados na rotulagem do produto e / ou na folha de segurança.

APRESENTAÇÃO:

Embalagem de 20 L

1602