HEADQUARTERS – FACTORY
P. E. Borondo – Aluminio 2-3
28510 Campo Real (Madrid) - Spain

ESPAÑA - PORTUGAL:
Tel.: 0034 918 765 244
Fax: 0034 918 733 886
comercial@olipes.com
clientes@olipes.com

OTHER COUNTRIES:
Tel.: 0034 918 765 603
Fax: 0034 918 733 886
export@olipes.com
exportation@olipes.com

OLICUT 545
Ecológico

DESCRIÇÃO:

Óleo lubrificante específico para operações de mecanização de alta severidade. Formulado com bases de alta resistência química e aditivos **isentos de produtos clorados** (Chlorine Free).

PROPRIEDADES:

- ✓ A sua composição garante a conservação perfeita de ferramentas e utensílios.
- ✓ Tem excelentes propriedades humidificantes.
- ✓ Alto poder refrigerante e lubrificante.
- ✓ Evita desgastes prematuros das ferramentas.
- ✓ Contribui para a obtenção de um acabamento perfeito.
- ✓ Mínima formação de fumos e neblinas.
- ✓ Aumenta o rendimento da operação, redução de custos devido ao aumento da produtividade.
- ✓ Produto de cor clara, que permite a observação da peça durante o processo de mecanização.
- ✓ Longa duração dos aditivos incorporados, excelente estabilidade termoquímica.

APLICAÇÕES:

- ✓ Operações de mecanização em aço inoxidável.
- ✓ Operações de embutidura e estampagem.
- ✓ Operações de estiramento de tubos.
- ✓ Perfurações e enroscamentos.
- ✓ Mecanização de alta severidade em aços duros, chapas de aço inoxidável, aços ao carbono, ferro fundido, etc.
- ✓ Não é recomendado para operações em ligas de cobre ou alumínio.

DADOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS	NORMA	VALOR
Natureza	-----	Petrolífera
Densidade a 15°C (kg/L)	ASTM D-1298	0,880 - 0,890
Cor ASTM, típica	ASTM D-1500	4,0
Viscosidade Cinemática a 40°C (cSt)	ASTM D-445	35 – 45
Carga de Soldadura (kg)	ASTM D-2783	> 800
Ponto de Inflamação (°C)	ASTM D-92	> 210

APRESENTAÇÃO:

Bidões de 200 L e Contentores de 1.000 L.

1511