

OLICUT 522 ECOLÓGICO

DESCRIÇÃO:

Óleo de corte puro altamente refinado. Formulado com aditivos de última geração, **isentos de cloro** e metais pesados, satisfazendo as exigências ambientais atuais.

PROPRIEDADES:

- ✓ Excelentes propriedades de lubrificação, humidificação e refrigeração.
- ✓ Proporciona um excelente acabamento superficial.
- ✓ Mantém o bom estado das ferramentas.
- ✓ Baixa formação de neblinas e boa libertação de ar.
- ✓ Excelente poder Extrema Pressão, anticorrosivo e antioxidante.
- ✓ Não espumante.
- ✓ Compatibilidade dérmica e pouco odor.

APLICAÇÕES:

Recomendado para operações de torneamento em série e de mecanização suave, severidade moderada. Válido para todo o tipo de aços.

A sua baixa viscosidade permite altas velocidades de corte, aumentando a produtividade das máquinas.

DADOS TÉCNICOS:

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS	NORMA	VALOR
NATUREZA	-----	PETROLÍFERA
DENSIDADE A 15°C	ASTM D-1298	0,860 - 0,890
COR, Máx.	ASTM D-1500	3,0
VISCOSIDADE, cSt A 40°C	ASTM D-445	13-17
PONTO INFLAMAÇÃO, °C Mín.	ASTM D-92	150
CORROSÃO AÇO	CETA - 20516	CUMPRE
RESISTÊNCIA OXIDAÇÃO (ENVELHECIMENTO)	CETA - 20529	CUMPRE

APRESENTAÇÃO:

Bidões de 200 l, e contentores de 1.000 l