

OLIBAT 22 LU

DESCRIÇÃO:

Óleo de mecanização puro, de altas prestações, especialmente formulado para operações de embutidura e estampagem. Contém aditivos extrema pressão, sulfoclorados, anticorrosivos e antioxidantes. Lavável com água.

PROPRIEDADES:

- ✓ Alto teor de aditivos, alta lubricidade e untuosidade diminuindo os atritos.
- ✓ Facilita operações de estampagem e de embutidura profunda em aços duros e chapas de aço inoxidável.
- ✓ Alta qualidade de acabamento, evitando riscos e soldaduras entre ferramentas, aumentando com isso a sua duração.
- ✓ Boa proteção antioxidante em peças mecanizadas.
- ✓ Preparado para a lubrificação de guias.

APLICAÇÕES:

- ✓ Embutidura e estampagem a frio de chapas de aço, de aço inoxidável e aços duros em operações de mecanização de média e alta severidade.
- ✓ Pode ser aplicado mediante rolo, pulverização, pincel, etc.

DADOS TÉCNICOS:

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS	NORMA	VALOR
Densidade 15 °C (Kg/L)	ASTM D-1298	0,915-0,930
Viscosidade 40 °C (cSt)	ASTM D-445	60 - 75
Ponto de inflamação (°C)	ASTM D-92	> 210

APRESENTAÇÃO:

Bidões de 50 litros e 200 litros.