

OLICUT 523 ECOLÓGICO

DESCRIÇÃO:

Óleo de corte puro, refinado, **isento de produtos clorados**. (Chlorine Free) Contém aditivos EP (Extrema Pressão), anticorrosivos, antioxidantes, antiespumantes e outros.

PROPRIEDADES:

- ✓ Mínima formação de fumos.
- ✓ Muito resistente à oxidação e corrosão.
- ✓ Não mancha nem escurece as peças.
- ✓ Acabamentos perfeitos.
- ✓ Aumenta o rendimento da operação.

APLICAÇÕES:

Recomendado para operações de torneamento em série e de mecanização suave, moderada severidade. Válido para todo o tipo de metais.

A sua baixa viscosidade permite altas velocidades de corte, aumentando a produtividade da máquina.

DADOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS	NORMA	VALOR
Natureza	-----	Petrolífera
Densidade a 15°C (kg/L)	ASTM D-1298	0,865 - 0,895
Cor ASTM, típica	ASTM D-1500	2,0
Viscosidade Cinemática a 40°C (cSt)	ASTM D-445	17 - 21
Ponto de Inflamação (°C)	ASTM D-92	170
Corrosão Aço	CETA 20516	CUMPRE
Corrosão cobre (3h./100°C) Máx	ASTM D-130	1
Resistência oxidação	CETA 20529	CUMPRE

APRESENTAÇÃO:

Bidões de 200 L e Contentores de 1.000 L.