
FLOW CEMENT

DESCRIÇÃO

FLOW CEMENT é um potente desincrustante de carácter ácido, em cuja formulação se incluem passivantes e inibidores do ataque ácido às superfícies metálicas.

Seu alto poder humidificante facilita a penetração do ácido nos componentes da incrustação, ajudando com isso a uma dissolução mais rápida dos mesmos, impedindo igualmente o ataque aos elementos metálicos que estão em contacto com a solução ácida.

APLICAÇÕES:

Na limpeza química para eliminação de sais, depósitos calcários e de cimento, incrustações e óxidos, existentes sobre tubagens, placas, aquecedores, circuitos, moldes, etc.

MODO DE UTILIZAÇÃO:

Os sistemas habituais de aplicação do **FLOW CEMENT** podem ser:

- Por sistema circulante.
- Por imersão das peças num banho adequado.
- Por aplicação com pincel, manualmente.

A concentração varia em função da quantidade de incrustação ou depósito a eliminar, da temperatura e do tempo de atuação e do sistema utilizado na sua aplicação:

- Nos sistemas circulantes, a 5-10%.
- Em banhos de imersão, a 30-50%.
- Na aplicação manual, a 20-30%.

Armazenamento: 24 meses a contar da sua data de compra estando conservado na sua embalagem original fechada, em lugar fresco, coberto e protegido da humidade, do sol e das geadas.

TOXICIDADE:

Devido ao alto teor ácido do **FLOW CEMENT**, devem ser tidos os cuidados seguintes:

- Evitar o contacto com os olhos, pele e roupa.
- Usar luvas adequadas, óculos e avental ou roupa de proteção.
- Evitar respirar os vapores. Usar proteção.
- Utilizar em zonas bem ventiladas.

Em caso de salpicos na pele, deve-se lavar a zona afetada com uma solução aquosa de bicarbonato de sódio a 5% e lavar com água abundante.

APRESENTAÇÃO:

Garrafas plásticas de 20 lts.